



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Acti 9
Tip proizvoda ili komponente	Češljasta sabirnica
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Opis linija	1L + N
Length in 18 mm modules	12

Dopunske informacije

Broj priključaka	6 ways N + 1 L
Konfiguracija polova	1 x 1P + N 1 x 2P
Povezivanje	18 mm
Tip priključka	Tooth
Udaljenost između terminala	36 mm
Označavanje	N L
Izolacija	Izolovano
Prezentacija uređaja	Može se seći
[Ie] nazivna struja	100 A pri 40 °C
[Ue] nazivni napon	415 V AC
[Ui] nazivni napon izolacije	500 V AC u skladu sa IEC 61439-2
Način montiranja	Horizontalna
Lokacija montaže	Na vrhu ili na dnu na tunelski priključci Na vrhu ili na dnu na dvostruki priključak
9 mm redovi	24
Širina	220 mm
Boja	Bela (RAL 9003)
Kompatibilnost grupe proizvoda	Acti 9 iC60 Acti 9 iK60 Acti 9 iID

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Okruženje

Standardi	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Otpornost na vatru	960 °C (30 s) conforming to IEC 60695-2-1
Stepen zaprljanosti	3 u skladu sa IEC 60947-7-1
Ip stepen zaštite	IP20 sa krajnim elementima i izolatorima kontakata češljaste sabirnice

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	79 g
Pakovanje 1 visina	10 cm
Pakovanje 1 širina	3 cm
Pakovanje 1 dužina	21,4 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------