



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Acti 9
Tip proizvoda ili komponente	Češljasta sabirnica
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Opis linija	3L + N
Length in 18 mm modules	24

### Dopunske informacije

Broj priključaka	6 priključaka N + 3 L
Konfiguracija polova	1 x 3P + N 1 x 4P
Povezivanje	18 mm
Tip priključka	Tooth
Udaljenost između terminala	72 mm
Označavanje	N L1 L2 L3
Izolacija	Izolovano
Prezentacija uređaja	Može se seći
[Ie] nazivna struja	100 A pri 40 °C
[Ue] nazivni napon	415 V AC
[Ui] nazivni napon izolacije	500 V AC u skladu sa IEC 61439-2
Način montiranja	Horizontalna
Lokacija montaže	Na vrhu ili na dnu na tunelski priključci Na vrhu ili na dnu na dvostruki priključak
9 mm redovi	48
Širina	430 mm
Boja	Bela (RAL 9003)
Kompatibilnost grupe proizvoda	Acti 9 iC60 Acti 9 iK60 Acti 9 iID

## Okruženje

Standardi	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Otpornost na vatru	960 °C ( 30 s ) conforming to IEC 60695-2-1
Stepen zaprljanosti	3 u skladu sa IEC 60947-7-1
Ip stepen zaštite	IP20 sa krajnim elementima i izolatorima kontakata češljaste sabirnice

## Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	280 g
Pakovanje 1 visina	5,6 cm
Pakovanje 1 širina	8,4 cm
Pakovanje 1 dužina	46,6 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	5
Pakovanje 2 težina	1,61 kg
Pakovanje 2 visina	5,8 cm
Pakovanje 2 širina	46,4 cm
Pakovanje 2 visina	9 cm
Tip jedinice pakovanja 3	S04
Broj jedinica u pakovanju 3	75
Pakovanje 3 težina	24,624 kg
Pakovanje 3 visina	30 cm
Pakovanje 3 širina	40 cm
Pakovanje 3 visina	60 cm

## Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	<a href="#">REACh deklaracija</a>
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a> Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------