

Lista sa podacima o proizvodima

Karakteristike

LGY410028

Linergy DS - vijčani razvodni blok 4P - 100A - 28 izvoda



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Linergy
Ime proizvoda	Linergy DS
Tip proizvoda ili komponente	Razvodni blok

Dopunske informacije

Nosači za montažu	DIN šina
Kompatibilnost grupe proizvoda	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys Compact
Kompatibilnost proizvoda	Spacial orman
Broj polova	4P
Izvodi razvodnog bloka	4 x 7 izvoda
[Ue] nazivni napon	230 V AC Ph/N 440 V AC Ph/Ph
[Ui] nazivni napon izolacije	500 V AC
[Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV
[Ie] nazivna struja	100 A pri 40 °C
[Icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	3 kA za 1 s
[Ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	24 kA
Povezivanje - priključci	Napajanje: vijčani priključak 2 kabl(ovi) 2,5...25 mm ² kruti Napajanje: vijčani priključak 2 kabl(ovi) 1,5...16 mm ² fleksibilni sa Razvod napajanja: vijčani priključak 5 kabl(ovi) 1,5...16 mm ² kruti Razvod napajanja: vijčani priključak 5 kabl(ovi) 1,5...10 mm ² fleksibilni sa
Moment pritezanja	Napajanje: 2 N.m ravan odvijač 7,5 mm Napajanje: 2 N.m PZ2 odvijač 7,5 mm Razvod napajanja: 2 N.m ravan odvijač 5,5 mm Razvod napajanja: 2 N.m PZ2 odvijač 5,5 mm

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

9 mm redovi	8
Visina	100 mm
Širina	71 mm
Dubina	50,5 mm
Masa proizvoda	0,21 kg
Boja	White (RAL 9003)

Okruženje

Stepen zaprljanosti	3
Kategorija prenapona	III
Dielektrična snaga	2500 V
Standardi	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 60947-7-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...55 °C

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	256 g
Pakovanje 1 visina	5,4 cm
Pakovanje 1 širina	10,8 cm
Pakovanje 1 dužina	13,2 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S03
Broj jedinica u pakovanju 2	34
Pakovanje 2 težina	9,259 kg
Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	30 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P12
Broj jedinica u pakovanju 3	272
Pakovanje 3 težina	86,072 kg
Pakovanje 3 visina	80 cm
Pakovanje 3 širina	80 cm
Pakovanje 3 visina	120 cm

Offer Sustainability

Propis REACh	REACh deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------