

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Modicon upravljivi switch - 4 bakarna porta + 2 multimodna optička porta

MCSESM063F2CS0

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Modicon
Tip Proizvoda Ili Komponente	Ethernet TCP/IP upravljivi switch
Koncept	Transparent Ready
Protokol Komunikacionog Porta	Ethernet TCP/IP SSH HTTP HTTPS SNMP RS232 SFTP SCP LLDP Telnet SNTP
Ethernet Port	100BASE-FX - 2 port(ovi) optički kabl 10/100BASE-TX - 4 port(ovi) bakarni kabl
Maksimalni Broj Prekidača U Kaskadi	Neograničeno
Sajber Bezbednost	Zaštita porta Sigurnost portova zasnovana na IP-u Sigurnost porta zasnovana na MAC-u Kontrola pristupa zasnovana na portu Kontrola pristupa zasnovana na ulogama RADIUS zadatak HTTPS DoS prevencija ACL zasnovan na VLAN-u Audit trail SNMP evidentiranje Baner pre logovanja

Dopunske informacije

Integrirani Načini Povezivanja	Duplex SC optički kabl Oklopljen RJ45 bakarni kabl
Način Prenosa	Monomodni optički kabl za optički kabl Kabl sa upredenim oklopljenim paricama CAT 5E za bakarni kabl
Maksimalna Dužina Kabla Između Dva Uređaja	100 m bakarni kabl
Dužina Optičkog Kabla	32,5 km 9/125 µm
Slabljenje	0...16 dB (9/125 µm)
Ethernet Servis	Konfiguracija putem veb servera VLAN Multicast filtriranje Kontrola toka podataka (data stream control) IGMP Snooping SNMP-Traps i SYSLOG

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Komunikacioni Servis	TFTP Kvalitet servisa (QoS) Nadzor porta Port mirroring Detekcija konflikta adresa
Dijagnostika U Radu	Signalni kontakt Samotestiranje MAC obaveštenje
Maksimalni Broj Prekidača U Prstenu	50
Redundantnost	HiPER prsten RSTP Agregacija veza Rezervna veza Redundantno mrežno spajanje MRP
[Us] Nazivni Napon	12...24 V
Granice Napona	9,6...32 V DC SELV
Potrošnja	7 W
Električna Veza	Odvojiv konektor 6 priključaka napajanja
Nosači Za Montažu	35 mm simetrična DIN šina
Označavanje	CE CULus RCM
Dostupna Funkcija	Bezbednosni status Alarmi (zamke) Informacioni sistem Izveštaj
Lokalna Signalizacija	ZaP1 P2 napajanja: 1 LED u dve boje (zelena/žuta) Zastatus uređaja: 1 LED u dve boje (zelena/crvena) Zastatus memorijskog ključa: 1 LED u dve boje (zelena/žuta) Zadijagnostiku kanala: 1 LED u dve boje (zelena/žuta)
Alarm Izlaza	1 beznaponski kontakt 1 A
Funkcija Alarma	Greška napajanja Status veze podataka Greška switch-a Temperature threshold Greška redundantnog prstena Netačna konfiguracija Uklonjena spoljna memorija
Ethernet Kablovski Sistem	TF switch-evi
Širina	57 mm
Visina	142,8 mm
Dubina	117,6 mm
Masa Proizvoda	0,42 kg

Okruženje

Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	0...60 °C
Relativna Vlažnost	1...95 % bez kondenzacije
Ip Stepen Zaštite	IP30
Direktive	2014/35/EU - niskonaponska direktiva 2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Standardi	UL 61010-2-201 EN/IEC 61131-2 EN/IEC 62368-1

Sertifikacije Proizvoda	CE UL RCM DNV ATEX
-------------------------	--------------------------------

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	16 cm
Package 1 Width	6 cm
Package 1 Length	24 cm
Package 1 Weight	546 g
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	20
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	11,478 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Održivost

Green Premium™ oznaka predstavlja posvećenost kompanije Schneider Electric pružanju proizvoda sa najboljom ekološkom prihvatljivošću u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost o uticajima na životnu sredinu, kao i cirkularne proizvode i proizvod se niskom emisijom CO₂.



Prozirnost RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

Bez Žive

Informacije O Rohs Izuzecima [Da](#)

Sertifikacija i standardi

Propis Reach [REACH deklaracija](#)

Eu Rohs Direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
[EU RoHS deklaracija](#)

Rohs Regulativa Za Kinu [RoHS deklaracija za Kinu](#)

Izjava O Zaštiti Okoliša [Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda](#)

Weee Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Profil Cirkularnosti [Informacije o kraju radnog veka](#)

Lista sa podacima o proizvodima

MCSESM063F2CS0

Dimensions Drawings

Dimensions

