

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## PratiKa Wander utikač - ravni - 16 A - 2P + E - 200...250 V AC - IP44

PKE16M423

### Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Mureva
Tip Proizvoda Ili Komponente	Wander utikač
Kratko Ime Uređaja	Mureva plug
Kategorija Priklučnice I Utikača	Niskonaponska
Broj Polova	2P + E
Tip Mreže	AC
Standard Utičnice	Industrijski

### Dopunske informacije

Kategorija Priklučnice I Utikača	Ravna
[In] Nazivna Struja	16 A
[Ue] Nazivni Napon	200...250 V
Mrežna Frekvencija	50/60 Hz
Pozicija Kontakta Uzemljenja U Smeru Kazaljke Na Satu	6 h
Materijal Utikača, Utičnice	Kućište: samogasivi konstruisan polimer
Materijal Kontakta	Priklučci: mesing
Povezivanje - Priklučci	Neodvojivi zavrtnji
Poprečni Presek Kabla	1...4 mm <sup>2</sup>
Spoljašnji Prečnik Kabla	8...15 mm
Kablovski Uvod	Vodilica Kablovska uvodnica
Tip Navoja	Pg 16
Masa Proizvoda	0,123 kg
Visina	129 mm
Širina	59 mm
Dubina	59 mm
Boja	Siva (RAL 7035)
Boja Poklopca	Plava

### Okruženje

Standardi	IEC 60309-1 IEC 60309-2
-----------	----------------------------

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

<b>Ip Stepen Zaštite</b>	IP44 u skladu sa IEC 60529
<b>Ik Stepen Zaštite</b>	IK08 u skladu sa EN 62262
<b>Otpornost Na Vatru</b>	850 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
<b>Relativna Vlažnost</b>	50 % pri 40 °C 70 % pri 30 °C 90 % pri 20 °C
<b>Nadmorska Visina Za Rad</b>	2000 m
<b>Temperatura Okoline Za Rad</b>	35 °C 86400 s ) -25...40 °C

## Pakovanje

<b>Unit Type Of Package 1</b>	PCE
<b>Number Of Units In Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	5,100 cm
<b>Package 1 Width</b>	5,400 cm
<b>Package 1 Length</b>	14,100 cm
<b>Package 1 Weight</b>	128,000 g
<b>Unit Type Of Package 2</b>	BB1
<b>Number Of Units In Package 2</b>	10
<b>Package 2 Height</b>	9,400 cm
<b>Package 2 Width</b>	26,400 cm
<b>Package 2 Length</b>	26,800 cm
<b>Package 2 Weight</b>	1,408 kg
<b>Unit Type Of Package 3</b>	S03
<b>Number Of Units In Package 3</b>	40
<b>Package 3 Height</b>	30,000 cm
<b>Package 3 Width</b>	30,000 cm
<b>Package 3 Length</b>	40,000 cm
<b>Package 3 Weight</b>	6,119 kg

## Ugovorna garancija

<b>Garancija</b>	18 months
------------------	-----------

## Održivost

**Green Premium™ oznaka** predstavlja posvećenost kompanije Schneider Electric pružanju proizvoda sa najboljom ekološkom prihvatljivošću u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost o uticajima na životnu sredinu, kao i cirkularne proizvode i proizvod se niskom emisijom CO<sub>2</sub>.

[Saznajte više >](#)

<b>Propis Reach</b>	<a href="#">REACH deklaracija</a>
<b>Eu Rohs Direktiva</b>	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
<b>Rohs Regulatorna Za Kinu</b>	<a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a> Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
<b>Profil Cirkularnosti</b>	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja