

Lista sa podacima o proizvodima

Karakteristike

NSYS3X12830

SPACIAL S3X nerđajući čelik 304L, Scotch Brite® obrada, V1200xŠ800xD300 mm.



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Ime proizvoda	Spacial S3X
Enclosure type	Više namena
Category	Kompaktni orman
Nominal height	1200 mm
Nominal width	800 mm
Nominal depth	300 mm
Product installation	Montaža na zid
Sastav uređaja	1 telo 1 izbušen ojačan ram: vrata 1 vrata 2 brava: vrata

Dopunske informacije

Tip kućišta	Kućište iz jednog dela, konstrukcija u obliku krsta Prednja šina u obliku žljeba
Tip vrata	Ravna
Broj vrata	Prednji deo: 1 vrata
Otvaranje vrata	Reverzibilno (120 °)
Tip zaključavanja	Zaključavanje u 2 tačke, 3 mm dvostruki prorez
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče
Tip uvodne ploče	Bez ploče sa uvodnicama
Dostupnost za operacije	Prednji deo
Odvojivi delovi	Vrata sa šarkama
Materijal	Kućište i vrata: nerđajući čelik 304L Brava: zamak Šarku: nerđajući čelik
Obrada površine	Kućište i vrata: Scotch-Brite®

Brava: hromirano

Debljina	1,5 mm
Masa proizvoda	43 kg

Okruženje

Standardi	IEC 62208
Sertifikacija proizvoda	UL 508 tip A CAN/CSA 22
Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK10 u skladu sa IEC 62262
Karakteristike životne sredine	Korozivno Specifična higijena

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	43,000 kg
Pakovanje 1 visina	320,000 mm
Pakovanje 1 širina	805,000 mm
Pakovanje 1 dužina	1215,000 mm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava o zaštiti životne okoline	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------