

Lista sa podacima o proizvodima

Karakteristike

NSYS3X7525T

SPACIAL S3X nerđajući čelik 304L, Scotch Brite® obrada, V700xŠ500xD250 mm.



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Ime proizvoda	Spacial S3X
Enclosure type	Više namena
Category	Kompaktni orman
Nominal height	700 mm
Nominal width	500 mm
Nominal depth	250 mm
Product installation	Montaža na zid
Sastav uređaja	1 telo 1 brava: vrata 1 vrata

Dopunske informacije

Tip kućišta	Kućište iz jednog dela, konstrukcija u obliku krsta Prednja šina u obliku žljeba
Tip vrata	Providna
Broj vrata	Prednji deo: 1 vrata
Otvaranje vrata	Reverzibilno (120 °)
Tip zaključavanja	Zaključavanje u 2 tačke, 3 mm dvostruki prorez
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče
Tip uvodne ploče	Bez ploče sa uvodnicama
Dostupnost za operacije	Prednji deo
Odvojni delovi	Vrata sa šarkama
Materijal	Kućište i vrata: nerđajući čelik 304L Brava: zamak Šarku: nerđajući čelik Vrata: Securit staklo
Obrada površine	Kućište i vrata: Scotch-Brite®

Brava: hromirano

Debljina	1,5 mm
Masa proizvoda	16,596 kg

Okruženje

Standardi	IEC 62208
Sertifikacija proizvoda	CAN/CSA 22 UL 508 tip A
Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262
Karakteristike životne sredine	Specifična higijena Korozivno

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	16,596 kg
Pakovanje 1 visina	715,000 mm
Pakovanje 1 širina	510,000 mm
Pakovanje 1 dužina	270,000 mm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava o zaštiti životne okoline	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------