

Lista sa podacima o proizvodima

Karakteristike

NSYSM1212402DP

Spacial SM kompaktni orman sa montažnom pločom - VŠD1200x1200x400 mm



Osnovne informacije

| | |
|------------------------------------|--|
| Grupa proizvoda | Spacial |
| Ime proizvoda | Spacial SM |
| Tip proizvoda ili komponente | Kompaktni orman |
| Primena | Više namena |
| Tip dodatnog instalacionog pribora | Slobodnostojeći |
| Sastav uređaja | 1 telo 2 vrata 1 ploča za kablovske uvodnice 1 sistem za zabavljanje sa ručicom: vrata 1 sistem za blokadu: leva vrata 4 držač montažne ploče 1 montažna ploča |
| Odvojni delovi | Vrata sa zavrtanjima bez matice šarku Montažna ploča sa zavrtanjima bez matice nosač montažne ploče Nosač montažne ploče sa zavrtanjima bez matice |
| Nazivna visina ormara | 1200 mm |
| Nazivna širina ormara | 1200 mm |
| Nazivna dubina ormara | 400 mm |

Dopunske informacije

| | |
|---------------------|--|
| Broj vrata | Prednji deo: 2 vrata |
| Otvaranje vrata | Nalevo (120 °) Nadesno (120 °) |
| Tip vrata | Ravna |
| Tip zaključavanja | Zaključavanje u 4 tačke, ručica sa umetkom 5 mm dvostruki prorez |
| Tip kućišta | Kućište iz jednog dela sa zavarenim zadnjim panelom Prednji deo formira čvrst ram sa zavarenim uglovima |
| Opis montažne ploče | Ravna |
| Tip uvodne ploče | Standardna |

| | |
|-------------------------|---|
| Kablovski uvod | 1 uvod |
| Materijal | Montažnu ploču: galvanizovani čelik Kučište: čelična ploča Vrata: čelična ploča Šarku: zamak |
| Obrada površine | Epoksi poliester prah |
| Boja | Orman: siva (RAL 7035) Ručicu: crna (RAL 9005) |
| Dostupnost za operacije | Prednji deo |
| Masa proizvoda | 105 kg |

Okruženje

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Standardi | IEC 62208 |
| Sertifikacija proizvoda | DNV BV UL |
| Ip stepen zaštite | IP55 u skladu sa IEC 60529 |
| Ik stepen zaštite | IK10 u skladu sa IEC 62262 |

Pakovanje

| | |
|--------------------|-------------|
| Pakovanje 1 težina | 105,000 kg |
| Pakovanje 1 visina | 1330,000 mm |
| Pakovanje 1 širina | 1245,000 mm |
| Pakovanje 1 dužina | 490,000 mm |

Održivost ponude

| | |
|----------------------------------|--|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| REACH bez SVHC | Da |
| EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci. |
| Izjava o zaštiti životne okoline | Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|