

Lista sa podacima o proizvodima

Karakteristike

NSYSMX181240

SMX 304L orman nerđajući čelik,
V1800xŠ1200xD400mm, Scotch Brite® završna obrada



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Ime proizvoda	Spacial SMX
Enclosure type	Više namena
Category	Kompaktni orman
Nominal height	1800 mm
Nominal width	1200 mm
Nominal depth	400 mm
Product installation	Slobodnostojeći
Sastav uređaja	1 telo 2 vrata 1 ploča za kablovske uvodnice 1 sistem za zabavljanje sa ručicom: vrata 4 držač montažne ploče

Dopunske informacije

Tip kućišta	Kućište iz jednog dela savijeno i zavareno
Tip vrata	Ravna
Broj vrata	Prednji deo: 2 vrata
Otvaranje vrata	Reverzibilno (120 °)
Tip zaključavanja	Zaključavanje u 3 tačke, ručica sa umetkom 5 mm dvostruki prorez
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče
Tip uvodne ploče	Ravna
Dostupnost za operacije	Prednji deo
Odvojivi delovi	Vrata sa šarkama Nosac montažne ploče sa zavrtnjima bez matice Ploča kablovskih uvodnica stezaljkama
Materijal	Kućište i vrata: nerđajući čelik 304L

	Ručicu: zamak Šarku: nerđajući čelik
Obrada površine	Orman: Scotch-Brite® Ručicu: ofarban
Debljina	1,5 mm
Masa proizvoda	132 kg

Okruženje

Standardi	IEC 62208
Sertifikacija proizvoda	CAN/CSA 22 UL 508
Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK10 u skladu sa IEC 62262
Karakteristike životne sredine	Korozivno Specifična higijena

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------