



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Kratko ime uređaja	LA4D
Broj polova	3P
Tip proizvoda ili komponente	Interfejs modul
Kompatibilnost proizvoda	LC1D09...D150

### Dopunske informacije

Način montiranja	Montaža na vrhu
Vrsta tehnologije	Elektromehanička
[Us] nazivni napon napajanja	24 V DC
Ograničenje napona upravljačkog kola	17...30 V pri 20 °C DC
[Ui] nazivni napon izolacije	250 V - for control circuit conforming to IEC 60947-5-1
Povezivanje - priključci	Control circuit: connector 1 cable(s) 1...2.5 mm <sup>2</sup> flexible with cable end Control circuit: connector 1 cable(s) 1...2.5 mm <sup>2</sup> flexible without cable end Control circuit: connector 1 cable(s) 1...2.5 mm <sup>2</sup> solid with cable end Control circuit: connector 1 cable(s) 1...2.5 mm <sup>2</sup> solid without cable end Upravljačko kolo: priključak 2 kabl(ovi) 1...2,5 mm <sup>2</sup> fleksibilni sa Control circuit: connector 2 cable(s) 1...2.5 mm <sup>2</sup> flexible without cable end Control circuit: connector 2 cable(s) 1...2.5 mm <sup>2</sup> solid with cable end Control circuit: connector 2 cable(s) 1...2.5 mm <sup>2</sup> solid without cable end
[Ue] nazivni napon	Control circuit: 24...250 V AC
Potrošnja struje	25 mA 20 °C
Garantovano trenutno stanje 0	<= 2 mA
Garantovano naponsko stanje 0	< 2.4 V
Garantovano naponsko stanje 1	17 V
Električna trajnost	10 Mcycles at 240 V
Lokalna signalizacija	LED indikator
Visina	12 mm

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Masa proizvoda	0,05 kg
----------------	---------

## Okruženje

Standardi	IEC 60255-5
Sertifikacija proizvoda	UL CSA
Tip zaštite	Ugrađena sa diodom
Ip stepen zaštite	IP2x conforming to VDE 0106
Zaštitni tretman	TH conforming to IEC 60068
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...55 °C
Temperatura okoline oko uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C
Disipacija toplote	0.6 W for control circuit
Otpornost na mikroprekide	4 ms

## Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	49 g
Pakovanje 1 visina	4,4 cm
Pakovanje 1 širina	5 cm
Pakovanje 1 dužina	5,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S02
Broj jedinica u pakovanju 2	105
Pakovanje 2 težina	5,6 kg
Pakovanje 2 visina	15 cm
Pakovanje 2 širina	30 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a> Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------