

Lista sa podacima o proizvodima

Karakteristike

LA4DT2U

elektronski tajmer - zakasnelo uključenje - 1.5....30 s - 24....250 V DC/AC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Moduli tajmera
Kratko ime uređaja	LA4DT
Broj polova	3P
Kompatibilnost proizvoda	3 pola LC1D09...D38 4 pola LC1DT20...DT40

Dopunske informacije

Lokacija za montiranje	Vrh
[Uc] control circuit voltage	24...250 V AC 50/60 Hz 24...250 V DC
Ograničenje napona upravljačkog kola	Mehaničkim kontaktom: 0.8...1.1 Uc
[Ui] nazivni napon izolacije	250 V u skladu sa IEC 60947-1
Povezivanje - priključci	Upravljačko kolo: priključak 1 kabl(ovi) 1 mm ² fleksibilni sa Upravljačko kolo: priključak 1 kabl(ovi) 1 mm ² jednožični sa Upravljačko kolo: priključak 2 kabl(ovi) 2,5 mm ² fleksibilni bez kablovskog završetka Upravljačko kolo: priključak 2 kabl(ovi) 2,5 mm ² jednožični bez kablovskog završetka
Električna trajnost	30 miliona ciklusa
Tip tajmera	Kašnjenje uključjenja
Opseg vremenskog kašnjenja	1.5...30 s
Vreme reseta	150 milisekundi tokom kašnjenja 50 milisekundi nakon kašnjenja
Lokalna signalizacija	LED aktivna tokom kašnjenja
[Ures] preostali napon	3,3 V
Masa proizvoda	0,04 kg

Okruženje

Standardi	IEC 60255-5
-----------	-------------

Sertifikacija proizvoda	CSA UL
Ip stepen zaštite	IP2x conforming to VDE 0106
Zaštitni tretman	TH conforming to IEC 60068
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...55 °C
Temperatura okoline oko uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C
Tip zaštite	Ugrađena sa varistorom
Disipacija toplote	2 W pri 50/60 Hz
Otpornost na mikroprekide	10 milisekundi tokom kašnjenja 2 milisekundi nakon kašnjenja

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	49 g
Pakovanje 1 visina	4,8 cm
Pakovanje 1 širina	5 cm
Pakovanje 1 dužina	5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S02
Broj jedinica u pakovanju 2	70
Pakovanje 2 težina	3,695 kg
Pakovanje 2 visina	15 cm
Pakovanje 2 širina	30 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------