



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Kratko ime uređaja	LAD4
Tip proizvoda ili komponente	Prigušivač
Kompatibilnost proizvoda	3P LC1D40A...D80A 4P LC1DT60A...DT80A

Dopunske informacije

Lokacija za montiranje	Prednji deo
Način montiranja	Stezaljkom
Tehnologija prigušenja	Dvosmerna dioda za ograničenje napona
Napon upravljačkog kola	73...125 V DC 73...125 V AC 50/60 Hz
Maksimalni vršni napon	2 Uc
Masa proizvoda	0,02 kg

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-25...55 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	17 g
Pakovanje 1 visina	2 cm
Pakovanje 1 širina	2 cm
Pakovanje 1 dužina	7 cm

Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	10
Pakovanje 2 težina	191 g
Pakovanje 2 visina	6,2 cm
Pakovanje 2 širina	7,5 cm
Pakovanje 2 visina	12 cm
Tip jedinice pakovanja 3	S01
Broj jedinica u pakovanju 3	100
Pakovanje 3 težina	2,147 kg
Pakovanje 3 visina	15 cm
Pakovanje 3 širina	15 cm
Pakovanje 3 visina	40 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------