



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Blok za mehaničku zadržku
Kompatibilnost proizvoda	LC1D09...D38 LC1DT20...DT40 TeSys D releji LC1D40A...D65A LC1DT60A...DT80A
[Uc] control circuit voltage	24 V DC 24 V AC 50/60 Hz

### Dopunske informacije

Lokacija za montiranje	Prednja strana
Kontrola prorade	Ručno Električno
[Ui] nazivni napon izolacije	690 V u skladu sa IEC 60947-5-1
Potrebna snaga u va	25 za AC kolo
Potrebna snaga u w	30 W za DC kolo
Mehanička trajnost	500000 ciklusa
Maksimalni radni ciklus	1200 ciklusa/h
Faktor opterećenja	10 %
Masa proizvoda	0,07 kg

### Okruženje

Sertifikacija proizvoda	UL CSA
Ip stepen zaštite	IP2x u skladu sa VDE 0106
Zaštitni tretman	TH u skladu sa IEC 60068
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...55 °C

Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C
-------------------------------------	-------------

## Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	96 g
Pakovanje 1 visina	4,7 cm
Pakovanje 1 širina	5,2 cm
Pakovanje 1 dužina	6,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S01
Broj jedinica u pakovanju 2	32
Pakovanje 2 težina	3,295 kg
Pakovanje 2 visina	15 cm
Pakovanje 2 širina	15 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a> Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije o kraju radnog veka</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------