



## Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Ime proizvoda	TeSys LC1D.K
Tip proizvoda ili komponente	Kontaktor za kondenzatorske baterije
Kratko ime uređaja	LC1DWK
Primena uređaja	Upravljanje
Primena kontaktora	Korekcija faktora snage
Kategorija upotrebe	AC-6B
Broj polova	3P
Power pole contact composition	3 NO
[Ue] nazivni napon	Kolo napajanja: 690 V AC 50/60 Hz
Reaktivna snaga	35 kvar at 230 V AC 50 Hz 60 °C 63 kvar pri 400 V AC 50 Hz pri <60 °C 67 kvar pri 440 V AC 50 Hz pri <60 °C 104 kvar pri 690 V AC 50 Hz pri <60 °C 30 kvar pri 230 V AC 60 Hz pri <60 °C 60 kvar pri 460 V AC 60 Hz pri <60 °C 80 kvar pri 575 V AC 60 Hz pri <60 °C
Tip upravljačkog kola	AC pri 50/60 Hz
Napon upravljačkog kola	380 V AC 50/60 Hz
Sastav pomoćnog kontakta	1 NO + 2 NC trenutno
Električna trajnost	300000 ciklusa pri Ue 400 V 200000 ciklusa pri Ue 690 V
Nosači za montažu	DIN šina Ploča
Standardi	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1
Sertifikacija proizvoda	IECEE CB Scheme UL

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

## CSA

Povezivanje - priključci	<p>Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1...4 mm<sup>2</sup> - krutost kabla: jednožični          Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1...4 mm<sup>2</sup> - krutost kabla: jednožični          Control circuit: screw clamp terminals 1 1...4 mm<sup>2</sup> - cable stiffness: flexible without cable end          Control circuit: screw clamp terminals 2 1...4 mm<sup>2</sup> - cable stiffness: flexible without cable end          Control circuit: screw clamp terminals 1 1...4 mm<sup>2</sup> - cable stiffness: flexible with cable end          Control circuit: screw clamp terminals 2 1...2.5 mm<sup>2</sup> - cable stiffness: flexible with cable end          Kolo napajanja: priključak 1 4...50 mm<sup>2</sup> - krutost kabla: jednožični          Kolo napajanja: priključak 2 4...25 mm<sup>2</sup> - krutost kabla: jednožični          Kolo napajanja: priključak 1 4...50 mm<sup>2</sup> - krutost kabla: fleksibilni bez kablovskog završetka          Power circuit: connector 2 4...25 mm<sup>2</sup> - cable stiffness: flexible without cable end          Kolo napajanja: priključak 1 4...50 mm<sup>2</sup> - krutost kabla: fleksibilni sa kablovskim završetkom          Power circuit: connector 2 4...16 mm<sup>2</sup> - cable stiffness: flexible with cable end</p>
Moment pritezanja	<p>Power circuit: 9 N.m - on connector          Control circuit: 1.7 N.m - on screw clamp terminals</p>
Maksimalni radni ciklus	240 ciklusa/h

## Dopunske informacije

Tip pomoćnog kontakta	tip mehanički povezani 1 NO + 2 NC u skladu sa IEC 60947-5-1
-----------------------	--

## Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20 front face conforming to IEC 60529
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-60...80 °C
Nadmorska visina za rad uređaja	0...3000 m
Visina	180 mm
Širina	85 mm
Dubina	154 mm
Masa proizvoda	1,65 kg

## Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	1,8 kg
Pakovanje 1 visina	19 cm
Pakovanje 1 širina	13,5 cm
Pakovanje 1 dužina	17 cm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	<a href="#">REACh deklaracija</a>
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a> Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------