

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



TeSys rastavljač sa osiguračima 3P 125A - veličina osigurača 22 x 58 mm

DF223VC

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Ime proizvoda	TeSys DF
Tip proizvoda ili komponente	Nosač osigurača
Kratko ime uređaja	DF22
Kompatibilnost proizvoda	DF3FA udarna igla osigurača DF3FN udarna igla osigurača DF22AM pomoćni kontaktni blok
Broj polova	3P
Veličina osigurača	22 x 58 mm
Tip osigurača	, gG , aM
Način upravljanja	Ručica
Lokalna signalizacija	Indikator pregorelog osigurača
[Ue] nazivni napon	690 V AC 690 V DC
[Ie] nazivna radna struja	125 A
[Ui] nazivni napon izolacije	690 V AC
[Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV
[Ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	19 kA sa cevastim vezama u skladu sa IEC 60269-1
Podnosiva struja kratkog spoja	120 kA 400 V u skladu sa IEC 60947-3 120 kA 500 V u skladu sa IEC 60947-3 80 kA 690 V u skladu sa IEC 60947-3

Dopunske informacije

Standardi	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 No 4248-1
Sertifikacije proizvoda	IEC UL priznato CSA EAC
Nosači za montažu	35 mm simetrična DIN šina
Pozicija montaže	Vertikalno (tolerancija: +/- 23°)
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 2,5...35 mm ² kruti Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 2,5...25 mm ² kruti

Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 2,5...35 mm²fleksibilni sa ili bez
Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 2,5...25 mm²fleksibilni sa ili bez

Moment pritezanja	4 N.m
Visina	127,5 mm
Širina	105 mm
Dubina	76,5 mm
Masa proizvoda	0,657 kg
Količina po setu	Set od 2

Okruženje

Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C
Temperatura okoline za rad	-20...60 °C sa smanjenjem karakteristika iznad 20°C
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529
Zaštitni tretman	TH
Otpornost na vatru	960 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Kompatibilnost	DF22

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	558,0 g
Pakovanje 1 visina	12,75 cm
Pakovanje 1 širina	10,5 cm
Pakovanje 1 dužina	7,7 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S03
Broj jedinica u pakovanju 2	18
Pakovanje 2 težina	11,158 kg
Pakovanje 2 visina	30,0 cm
Pakovanje 2 širina	30,0 cm
Pakovanje 2 visina	40,0 cm
Tip jedinice pakovanja 3	BB1
Broj jedinica u pakovanju 3	2
Pakovanje 3 težina	1,189 kg
Pakovanje 3 visina	8,3 cm
Pakovanje 3 širina	13,0 cm
Pakovanje 3 visina	22,5 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da

Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Ugovorna garancija	
Garancija	18 meseci