



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Ime proizvoda	TeSys F
Tip proizvoda ili komponente	Kontaktori
Kratko ime uređaja	LC1F
Primena kontaktora	Rezistivno opterećenje
Kategorija upotrebe	AC-1
Broj polova	4P
Power pole contact composition	4 NO
[Ue] nazivni napon	≤ 690 V AC 50/60 Hz
[Ie] nazivna radna struja	250 A 40 °C) pri ≤ 440 V AC-1

Dopunske informacije

Napon upravljačkog kola	24...575 V AC 40...400 Hz with LX1/LX9 coil 24...460 V DC with LX4 coil 100...250 V AC 50/60 Hz with LXE coil 100...380 V DC with LXE coil
[Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV
Kategorija prenapona	III
[Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	250 A pri <40 °C
Irms nazivna moć uključenja	1500 A u skladu sa IEC 60947-4-1
Nazivna prekidna moć	1200 A u skladu sa IEC 60947-4-1
[Icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	1200 A pri <40 °C - 10 s 700 A pri <40 °C - 30 s 600 A pri <40 °C - 1 min 450 A pri <40 °C - 3 min 350 A pri <40 °C - 10 min
Pripadajući osigurač	250 A gG pri ≤ 440 V

Prosečna impedansa	0,35 mΩ - lth 250 A 50 Hz
[Ui] nazivni napon izolacije	1000 V u skladu sa IEC 60947-4-1 1500 V u skladu sa VDE 0110 grupa C
Snaga disipacije po polu	22 W AC-1
Ograničenje napona upravljačkog kola	U radu: 0.85...1.1 Uc AC 40...400 Hz Propad napona: 0.2...0.55 Uc AC 40...400 Hz U radu: 0.85...1.1 Uc DC Propad napona: 0.15...0.2 Uc DC U radu: 85...275 V AC 50/60 Hz Propad napona: 0...60 V AC 50/60 Hz U radu: 85...418 V DC Propad napona: 0...45 V DC
Disipacija toplote	5,9...7,2 W 2,2...2,5 W
Vreme uključenja/isključenja	35 ms zatvaranje za with LX1/LX9 coil 130 ms otvaranje za with LX1/LX9 coil 30...40 ms zatvaranje za with LX4 coil 30...50 ms otvaranje za with LX4 coil 40...80 ms zatvaranje za with LXE coil 6...54 ms otvaranje za with LXE coil
Nosači za montažu	Ploča
Standardi	EN 60947-1 JIS C8201-4-1 IEC 60947-1 IEC 60947-4-1 EN 60947-4-1
Sertifikacija proizvoda	ABS CSA BV CB RINA RMRoS DNV LROS (Lloyds register of shipping) UL
Povezivanje - priključci	Kolo napajanja: prstenaste stopice 1 kabl(ovi) 120 mm ² - poprečni presek sabirnice: 25 x 3 mm Kolo napajanja: priključak 1 kabl(ovi) 120 mm ² Kolo napajanja: sabirnica 2 kabl(ovi) Kolo napajanja: povezivanje na zavrtnj Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1...4 mm ² fleksibilni bez kablovskog završetka Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1...4 mm ² fleksibilni sa Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1...4 mm ² fleksibilni sa Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1...2,5 mm ² jednožični bez kablovskog završetka Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1...4 mm ² Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1...4 mm ² Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1,0 kabl(ovi) 0,2...2,5 mm ² fleksibilni bez kablovskog završetka Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1,0 kabl(ovi) 0,25...2,5 mm ² fleksibilni sa Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1,0 kabl(ovi) 0,2...2,5 mm ² jednožični bez kablovskog završetka
Moment pritezanja	Kolo napajanja: 18 N.m Upravljačko kolo: 1,2 N.m Upravljačko kolo: 0,6 N.m
Mehanička trajnost	10 miliona ciklusa
Udarne snaga u va	690...855 VA, 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C) with LX1/LX9 coil 543...665 VA (at 20 °C) with LX4 coil 280...310 VA, 50/60 Hz cos phi 0,5 (at 20 °C) with LXE coil 270...320 VA (at 20 °C) with LXE coil
Snaga držanja u va	6,6...8,1 VA 3,94...4,83 VA 4,5...7,0 VA 2,5...4,0 VA
Maksimalni radni ciklus	2400 ciklusa/h pri <55 °C
Kompatibilnost	LC1F

Okruženje

Ip stepen zaštite IP2x prednja strana sa poklopcima u skladu sa IEC 60529

IP2x prednja strana sa poklopcima u skladu sa VDE 0106

Zaštitni tretman	TH
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-60...80 °C
Dopustiva temperatura u okolini uređaja	60...70 °C na Uc
Nadmorska visina za rad uređaja	3000 m without derating
Mehanička robusnost	Vibracije kontaktor nije u radu: 2 Gn, 5...300 Hz Vibracije na kontaktor u radu: 6 Gn, 5...300 Hz Udara kontaktor nije u radu: 9 Gn for 1/2 sine wave (11 ms) Udara na kontaktor u radu: 15 Gn for 1/2 sine wave (11 ms)
Visina	170 mm
Širina	200,5 mm
Dubina	171 mm
Masa proizvoda	3,83 kg

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	4,270 kg
Pakovanje 1 visina	2,200 dm
Pakovanje 1 širina	2,000 dm
Pakovanje 1 dužina	2,700 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava o zaštiti životne okoline	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------