



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Ime proizvoda	TeSys F
Tip proizvoda ili komponente	Kontaktori
Kratko ime uređaja	LC1F
Primena kontaktora	Rezistivno opterećenje Upravljanje motorom
Kategorija upotrebe	AC-4 AC-3 AC-1
Broj polova	3P
Power pole contact composition	3 NO
[Ue] nazivni napon	≤ 460 V DC ≤ 690 V AC 50/60 Hz
[Ie] nazivna struja	275 A 40 °C) pri ≤ 440 V AC-1 185 A 55 °C) pri ≤ 440 V AC-3
Snaga motora kw	90 kW pri 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3) 100 kW pri 415 V AC 50/60 Hz (AC-3) 100 kW pri 440 V AC 50/60 Hz (AC-3) 110 kW pri 500 V AC 50/60 Hz (AC-3) 110 kW pri 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3) 55 kW pri 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3) 33 kW pri 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
Napon upravljačkog kola	230 V AC 40...400 Hz

Dopunske informacije

[Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV
Kategorija prenapona	III
[Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	275 A pri <40 °C

Nazivna prekidna moć	1480 A u skladu sa IEC 60947-4-1
[I _{cw}] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	1500 A pri <40 °C - 10 s 920 A pri <40 °C - 30 s 740 A pri <40 °C - 1 min 500 A pri <40 °C - 3 min 400 A pri <40 °C - 10 min
Pripadajući osigurač	200 A aM pri ≤ 440 V 315 A gG pri ≤ 440 V
Prosečna impedansa	0,33 mΩ - I _{th} 275 A 50 Hz
[U _i] nazivni napon izolacije	1000 V u skladu sa IEC 60947-4-1 1500 V u skladu sa VDE 0110 grupa C
Snaga disipacije po polu	12 W AC-3 25 W AC-1
Nosači za montažu	Ploča
Standardi	EN 60947-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-1 EN 60947-4-1 JIS C8201-4-1
Sertifikacija proizvoda	CSA CB LROS (Lloyds register of shipping) DNV UL BV ABS RMRoS RINA
Povezivanje - priključci	Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1...4 mm ² fleksibilni bez kablovskog završetka Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1...4 mm ² fleksibilni bez kablovskog završetka Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1...4 mm ² fleksibilni sa Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1...2,5 mm ² fleksibilni sa Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1...4 mm ² jednožični bez kablovskog završetka Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1...4 mm ² jednožični bez kablovskog završetka Kolo napajanja: sabirnica 2 kabl(ovi) - poprečni presek sabirnice: 25 x 3 mm Kolo napajanja: prstenaste stopice 1 kabl(ovi) 150 mm ² Kolo napajanja: priključak 1 kabl(ovi) 150 mm ² Kolo napajanja: povezivanje na zavrtnj
Moment pritezanja	Upravljačko kolo: 1,2 N.m Kolo napajanja: 18 N.m
Ograničenje napona upravljačkog kola	U radu: 0.85...1.1 U _c 40...400 Hz 55 °C) Propad napona: 0.35...0.55 U _c 40...400 Hz 55 °C)
Udarna snaga u va	1070 VA 40...400 Hz 0,9 20 °C)
Snaga držanja u va	9,9 VA 40...400 Hz 0,9 20 °C)
Disipacija toplote	8...9,8 W
Vreme uključanja/isključanja	35 ms zatvaranje (na U _c) 130 ms otvaranje (na U _c)
Mehanička trajnost	10 miliona ciklusa
Maksimalni radni ciklus	2400 ciklusa/h pri <55 °C
Kompatibilnost	LC1F
Motor power range	30...50 kW pri 200...240 V trofazne 55...100 kW pri 200...240 V trofazne 55...100 kW pri 380...440 V trofazne 55...100 kW pri 480...500 V trofazne 110...220 kW pri 480...500 V trofazne
Tip motornog pokretača	Kontaktora za direktno puštanje u rad
Napon kalema kontaktora	230 V AC standardno

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP2x prednja strana sa poklopcima u skladu sa IEC 60529 IP2x prednja strana sa poklopcima u skladu sa VDE 0106
Zaštitni tretman	TH
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...55 °C

Temperatura okoline za skladištenje	-60...80 °C
Dopustiva temperatura u okolini uređaja	-40...70 °C
Nadmorska visina za rad uređaja	3000 m without derating
Visina	174 mm
Širina	168,5 mm
Dubina	181 mm
Masa proizvoda	4,65 kg

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	4,897 kg
Pakovanje 1 visina	23,2 cm
Pakovanje 1 širina	23,2 cm
Pakovanje 1 dužina	23,2 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S04
Broj jedinica u pakovanju 2	2
Pakovanje 2 težina	10,5 kg
Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	40 cm
Pakovanje 2 visina	60 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P06
Broj jedinica u pakovanju 3	12
Pakovanje 3 težina	67,264 kg
Pakovanje 3 visina	80 cm
Pakovanje 3 širina	80 cm
Pakovanje 3 visina	60 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava o zaštiti životne okoline	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------