



Price* : 6.374,09 RSD



Osnovne informacije

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Grupa proizvoda | TeSys |
| Ime proizvoda | TeSys GV2 |
| Kratko ime uređaja | GV2ME |
| Primena uređaja | Motor |
| Tehnologija zaštitne jedinice | Termomagnetna |

Dopunske informacije

| | |
|-----------------------------|--|
| Broj polova | 3P |
| Tip mreže | AC |
| Kategorija upotrebe | AC-3 u skladu sa IEC 60947-4-1 Kategorija A u skladu sa IEC 60947-2 |
| Frekvencija mreže | 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-4-1 |
| Način fiksiranja | 35 mm simetrična DIN šina: kačenjem Panel: pričvršćivanje zavrtanjem (with adaptor plate) |
| Radni položaj | Bilo koja pozicija |
| Snaga motora kw | 9 kW pri 400/415 V AC 50/60 Hz 11 kW pri 500 V AC 50/60 Hz 18,5 kW pri 690 V AC 50/60 Hz |
| Prekidna moć | 3 kA Icu pri 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 15 kA Icu pri 400/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 50 kA Icu pri 230/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 6 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 4 kA Icu pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 |
| [Ics] servisna prekidna moć | 100 % pri 230/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 75 % pri 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 75 % pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 50 % pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 40 % pri 400/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 |
| Tip upravljanja | Taster |

* Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

| | |
|--|---|
| [In] nazivna struja | 23 A |
| Thermal protection adjustment range | 17...23 A |
| Prekostrujna zaštita | 327 A |
| [Ue] nazivni radni napon | 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 |
| [Ui] nazivni napon izolacije | 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 |
| [Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu | 23 A u skladu sa IEC 60947-4-1 |
| [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 6 kV u skladu sa IEC 60947-2 |
| Snaga disipacije po polu | 2,5 W |
| Mehanička trajnost | 100000 ciklusa |
| Električna trajnost | 100000 ciklusa za AC-3 pri 440 V |
| Maksimalni radni ciklus | 25 ciklusa/h |
| Vremensko opterećenje | Neprekidno u skladu sa IEC 60947-4-1 |
| Povezivanje - priključci | Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1...6 mm ² jednožični Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1,5...6 mm ² fleksibilni bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1...4 mm ² fleksibilni sa |
| Moment pritezanja | 1,7 N.m na vijčani priključni blokovi |
| Pogodno za izolaciju | Da u skladu sa IEC 60947-1 |
| Osetljivost gubitka faze | Da u skladu sa IEC 60947-4-1 |
| Visina | 89 mm |
| Širina | 45 mm |
| Dubina | 78,5 mm |
| Masa proizvoda | 0,26 kg |

Okruženje

| | |
|-------------------------------------|--|
| Standardi | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 UL 60947-4-1 |
| Sertifikacija proizvoda | IECEE CB Scheme UL CSA CCC EAC ATEX BV LROS (Lloyds register of shipping) DNV-GL RINA |
| Zaštitni tretman | TH |
| Ip stepen zaštite | IP20 u skladu sa IEC 60529 |
| Ik stepen zaštite | IK04 |
| Temperatura okoline za rad | -20...60 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...80 °C |
| Otpornost na vatru | 960 °C u skladu sa IEC 60695-2-1 |
| Nadmorska visina za rad uređaja | 2000 m |

Pakovanje

| | |
|-----------------------------|--------|
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 287 g |
| Pakovanje 1 visina | 4,8 cm |
| Pakovanje 1 širina | 8,5 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 9,3 cm |
| Tip jedinice pakovanja 2 | S02 |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 24 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| Pakovanje 2 težina | 7,415 kg |
| Pakovanje 2 visina | 15 cm |
| Pakovanje 2 širina | 30 cm |
| Pakovanje 2 visina | 40 cm |
| Tip jedinice pakovanja 3 | P06 |
| Broj jedinica u pakovanju 3 | 384 |
| Pakovanje 3 težina | 125,988 kg |
| Pakovanje 3 visina | 80 cm |
| Pakovanje 3 širina | 80 cm |
| Pakovanje 3 visina | 60 cm |

Održivost ponude

| | |
|----------------------------------|---|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno EU RoHS deklaracija |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci. |
| Izjava o zaštiti životne okoline | Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda |
| WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|