



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Kratko ime uređaja	GVAS
Tip proizvoda ili komponente	Naponski okidač

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	GV2ME GV2LE GV2L GV2P GV3L GV3P
Napon upravljačkog kola	220...240 V AC 50 Hz
Ograničenje napona upravljačkog kola	0.7...1.1 Un
[Ui] nazivni napon izolacije	690 V AC conforming to IEC 60947-1 600 V AC u skladu sa UL 60947-4-1 600 V AC u skladu sa CSA C22.2 No 60947-4-1
Prag okidanja napona	0.75...0.2 Un
Udarna snaga u va	14 VA AC
Udarna snaga u w	10,5 W
Snaga držanja u va	5 VA AC
Snaga držanja u w	1,6 W
Vreme uključenja/isključenja	10...15 ms u skladu sa IEC 60947-1
Faktor opterećenja	100 %
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1...2,5 mm ² jednožični Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1...2,5 mm ² jednožični Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,75...2,5 mm ² fleksibilni bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,75...2,5 mm ² fleksibilni bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,75...1,5 mm ² fleksibilni sa Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,75...1,5 mm ² fleksibilni sa
Moment pritezanja	< 1.4 N.m na vijčani priključni blokovi

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Mehanička trajnost	10000 ciklusa sa GV3P i GV3L 30000 ciklusa sa GV2ME i GV2P
Količina po setu	Set od 10
Visina	89 mm
Širina	18 mm
Dubina	66 mm
Masa proizvoda	0,105 kg

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	115 g
Pakovanje 1 visina	3,7 cm
Pakovanje 1 širina	8,3 cm
Pakovanje 1 dužina	9,3 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BAG
Broj jedinica u pakovanju 2	1
Pakovanje 2 težina	115 g
Pakovanje 2 visina	3,5 cm
Pakovanje 2 širina	9 cm
Pakovanje 2 visina	8,5 cm
Tip jedinice pakovanja 3	S01
Broj jedinica u pakovanju 3	16
Pakovanje 3 težina	2,042 kg
Pakovanje 3 visina	15 cm
Pakovanje 3 širina	15 cm
Pakovanje 3 visina	40 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------