



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Grupa proizvoda	TeSys K TeSys K kontrolni relej
Kratko ime uređaja	LA1
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakti blok
Lokacija za montiranje	Prednji deo
Raspored kontakata	4 NC
Contacts operation	Instantaneous
[Ue] nazivni radni napon	≤ 690 V AC ≤ 400 Hz
[Ui] nazivni napon izolacije	690 V - for control circuit conforming to BS 5424 690 V - for control circuit conforming to IEC 60947 750 V - for control circuit conforming to VDE 0010 group C 600 V - for control circuit conforming to CSA C22.2
[Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	10 A (at 50 °C)
Standardi	VDE 0660 IEC 60947 NF C 63-110 BS 5424
Sertifikacija proizvoda	CSA UL

Dopunske informacije

Irms nazivna moć uključanja	110 A at ≤ 690 V AC conforming to IEC 60947
Dopustivo kratkotrajno opterećenje	80 A 1 s 60 A 500 ms 110 A 100 ms
Pripadajući osigurač	10 A gG at ≤ 690 V conforming to IEC 60947 10 A gG at ≤ 690 V conforming to VDE 0660
Minimalna struja preklapanja	5 mA
Minimalni napon preklapanja	17 V
Udaljenost nepreklapanja	0.5 mm
Otpornost izolacije	> 10 MOhm for control circuit
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,34...1,5 mm ² fleksibilni sa

Screw clamp terminals 1 cable(s) 0.75...4 mm²flexible without cable end
Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1,5...4 mm²jednožični
Screw clamp terminals 2 cable(s) 0.34...1.5 mm²flexible with cable end
Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,75...4 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1,5...4 mm²jednožični

Moment pritezanja	1.3 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver Philips No 2
Dubina	35 mm
Masa proizvoda	0,045 kg

Okruženje

Karakteristike životne sredine	Normalna sredina
Ip stepen zaštite	IP2x conforming to VDE 0106
Zaštitni tretman	TC conforming to IEC 60068
Temperatura okoline za skladištenje	-50...80 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...50 °C
Nadmorska visina za rad uređaja	2000 m without derating

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,040 kg
Pakovanje 1 visina	0,400 dm
Pakovanje 1 širina	0,400 dm
Pakovanje 1 dužina	0,380 dm

Održivost ponude

Propis REACH	REACH deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------