



Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|---|
| Grupa proizvoda | TeSys |
| Kratko ime uređaja | LA1SK |
| Tip proizvoda ili komponente | Pomoćni kontakti blok |
| Kompatibilnost proizvoda | LC1SK |
| Operacije pomoćnih kontakata | Trenutno |
| Raspored kontakata | 2 NC |
| Povezivanje - priključci | Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1,5...6 mm ² jednožični Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1,5...4 mm ² jednožični Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,5...6 mm ² fleksibilni sa Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,35...2,5 mm ² fleksibilni sa Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,35...6 mm ² fleksibilni bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,35...1,5 mm ² fleksibilni bez kablovskog završetka |

Dopunske informacije

| | |
|--|---|
| Lokacija za montiranje | Prednja strana |
| [Ui] nazivni napon izolacije | 690 V u skladu sa IEC 60947 690 V u skladu sa BS 5424 690 V u skladu sa VDE 0110 grupa C 690 V u skladu sa CSA C22.2 No 14 |
| [Ue] nazivni radni napon | 690 V AC <= 400 Hz |
| [Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu | 10 A pri <55 °C |
| Pripadajući osigurač | 10 A GL u skladu sa IEC 60947 10 A GL u skladu sa VDE 0660 |
| Moment pritezanja | 0,8 N.m - na vijčani priključni blokovi |
| Širina | 27 mm |
| Masa proizvoda | 0,022 kg |

Okruženje

| | |
|-----------|---------------------|
| Standardi | VDE 0660 BS 5424 |
|-----------|---------------------|

NF C 63-110
IEC 60947

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Sertifikacija proizvoda | CSA UL |
| Ip stepen zaštite | IP2x |
| Zaštitni tretman | TC u skladu sa IEC 60068 |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -20...50 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -50...70 °C |
| Nadmorska visina za rad uređaja | 2000 m bez smanjenja karakteristika |

Pakovanje

| | |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 28 g |
| Pakovanje 1 visina | 3,6 cm |
| Pakovanje 1 širina | 4,2 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 5,3 cm |
| Tip jedinice pakovanja 2 | S01 |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 60 |
| Pakovanje 2 težina | 1,803 kg |
| Pakovanje 2 visina | 15 cm |
| Pakovanje 2 širina | 15 cm |
| Pakovanje 2 visina | 40 cm |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| REACH bez SVHC | Da |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno EU RoHS deklaracija |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci. |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda |
| WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|