



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Kratko ime uređaja	LUA1
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakt

### Dopunske informacije

Sastav pomoćnog kontakta	1 NO + 1 NC
Signalna funkcija	Signaliziranje greške Označavanje da je zakretna ručica u "Ready" poziciji
[Ue] nazivni napon	<= 250 V AC <= 250 V DC
[Ui] nazivni napon izolacije	250 V conforming to CSA 250 V conforming to IEC 60947-5-1 250 V conforming to UL
[Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	2,5 A
Minimalni napon preklapanja	17 V
Minimalna struja preklapanja	5 mA
Masa proizvoda	0,03 kg
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi

### Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	24 g
Pakovanje 1 visina	2 cm
Pakovanje 1 širina	6 cm
Pakovanje 1 dužina	10 cm

## Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------