



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Kratko ime uređaja	LUF
Tip proizvoda ili komponente	Funkcijski modul
Kompatibilnost proizvoda	LUCB LUC LUCD

Dopunske informacije

Način montiranja	Utično
Lokacija za montiranje	Prednja strana
Main function available	Signalizacija termičkog preopterećenja i automatski ili ručni reset
Sastav pomoćnog kontakta	1 NO
Signal greške	LED prednji panel
[Us] nazivni napon	24...240 V DC 24...240 V AC
Potrošnja struje	7 mA pri 24 V DC 1.1 mA pri 240 V AC
Karakteristike digitalnog izlaza	1 NO (AC-15) pri 230 V - snaga: 400 VA - električni servisni vek: 100000 ciklusa 1 NO (DC-13) pri 24 V - snaga: 50 W - električni servisni vek: 100000 ciklusa
[Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	2 A pri <70 °C
Zaštita od kratkog spoja	2 A osigurač gG u skladu sa IEC 60947-5-1
Tip ulaza	Daljinski reset - poprečni presek kabla: 0,2...1,5 mm ² <500 m - relativna impedansa: 50 Ohm 52,8 mH - kapacitivnost kabla: 0,093 nF
Povezivanje	5,08 mm
Povezivanje - priključci	2 kabl(ovi) 0,2...1 mm ² fleksibilni bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,2...1 mm ² kruti bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,25...1 mm ² fleksibilni sa Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,5...1 mm ² fleksibilni sa

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Moment pritezanja	0,5...0,6 N.m - sa odvijačem 3,5 mm ravan
Masa proizvoda	0,055 kg

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	78 g
Pakovanje 1 visina	3,3 cm
Pakovanje 1 širina	4,8 cm
Pakovanje 1 dužina	10,8 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S01
Broj jedinica u pakovanju 2	26
Pakovanje 2 težina	2,2 kg
Pakovanje 2 visina	15 cm
Pakovanje 2 širina	15 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------