



Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|------------------|
| Grupa proizvoda | TeSys |
| Kratko ime uređaja | LUF |
| Tip proizvoda ili komponente | Funkcijski modul |
| Kompatibilnost proizvoda | LUCB LUCD |

Dopunske informacije

| | |
|--|--|
| Način montiranja | Utično |
| Lokacija za montiranje | Prednja strana |
| Main function available | Signalizacija termičkog preopterećenja i ručni reset |
| Sastav pomoćnog kontakta | 1 NO + 1 NC |
| Signal greške | LED prednji panel |
| [Us] nazivni napon | 24...240 V DC 24...240 V AC |
| Potrošnja struje | 7 mA pri 24 V DC 1.1 mA pri 240 V AC |
| Karakteristike digitalnog izlaza | 1 NO + 1 NC (AC-15) pri 230 V - snaga: 400 VA - električni servisni vek: 100000 ciklusa 1 NO + 1 NC (DC-13) pri 24 V - snaga: 50 W - električni servisni vek: 100000 ciklusa |
| [Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu | 2 A pri <70 °C |
| Zaštita od kratkog spoja | 2 A osigurač gG u skladu sa IEC 60947-5-1 |
| Tip ulaza | Daljinski reset - poprečni presek kabla: 0,2...1,5 mm ² <500 m - relativna impedansa: 50 Ohm 52,8 mH - kapacitivnost kabla: 0,093 nF |
| Povezivanje | 5,08 mm |
| Povezivanje - priključci | Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,2...1 mm ² kruti bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,25...1 mm ² fleksibilni sa Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,5...1 mm ² fleksibilni sa |
| Moment pritezanja | 0,5...0,6 N.m - sa odvijačem 3,5 mm ravan |

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

| | |
|----------------|---------|
| Masa proizvoda | 0,06 kg |
|----------------|---------|

Packing Units

| | |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 75 g |
| Pakovanje 1 visina | 3,3 cm |
| Pakovanje 1 širina | 4,7 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 10,5 cm |
| Tip jedinice pakovanja 2 | S01 |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 15 |
| Pakovanje 2 težina | 1,346 kg |
| Pakovanje 2 visina | 15 cm |
| Pakovanje 2 širina | 15 cm |
| Pakovanje 2 visina | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH | REACH deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno EU RoHS deklaracija |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci. |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda |
| Profil cirkularnosti | Informacije o kraju radnog veka |
| WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|