

Lista sa podacima o proizvodima

Karakteristike

LUFN11

pomoćni kontakti LUF - 1NO + 1NC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Kratko ime uređaja	LUFN
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakt

Dopunske informacije

Sastav pomoćnog kontakta	1 NO + 1 NC
[Ue] nazivni napon	≤ 250 V AC ≤ 250 V DC
[Ui] nazivni napon izolacije	250 V conforming to CSA 250 V conforming to IEC 60947-5-1 250 V conforming to UL
[Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	5 A
Minimalni napon preklapanja	17 V
Minimalna struja preklapanja	5 mA
Masa proizvoda	0,05 kg

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	46 g
Pakovanje 1 visina	9,5 cm
Pakovanje 1 širina	3,3 cm
Pakovanje 1 dužina	4,8 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S02
Broj jedinica u pakovanju 2	60
Pakovanje 2 težina	3,252 kg
Pakovanje 2 visina	15 cm

Pakovanje 2 širina	30 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------