

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Profibus DP/Modbus komunikacioni gateway - 1 Profibus DP SUB-D9 - 1 RJ45 Modbus

LUF7

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Kratko ime uređaja	LUF
Tip proizvoda ili komponente	Komunikacioni gateway
Kompatibilnost proizvoda	ATV31 ATS48 TeSys U pokretači

Dopunske informacije

Tip komunikacije	Profibus DP Modbus
Tip priključka	Ženski SUB-D 9 mreže RJ45 Modbus RJ45 za računar
Maksimalni broj priključaka	<= 8 Modbus slave-ova
[Us] nazivni napon	24 V DC +/- 10 %
Potrošnja struje	100 mA tipično 280 mA maksimalno
Lokalna signalizacija	LED prednji panel
Servisi	Komanda - tip bus-a: Profibus DP - dostupne funkcije: 122 konfigurabilnih reči Konfiguracija i podešavanje - tip bus-a: Fipio - dostupne funkcije: sa "gateway mini messaging facility" Nadzor - tip bus-a: Profibus DP - dostupne funkcije: 122 konfigurabilnih reči
Masa proizvoda	0,245 kg

Okruženje

Elektromagnetna kompatibilnost	Elektromagnetna emisija u skladu sa IEC 50081-2 Elektromagnetna otpornost u skladu sa IEC 61000-6-2
Stepen zaprljanosti	2 u skladu sa IEC 60664
Temperatura okoline za instalaciju	5...50 °C
Ip stepen zaštite	IP20

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Weight	218,0 g

Package 1 Height	5,8 cm
Package 1 Width	13,7 cm
Package 1 Length	17,2 cm
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Weight	8,689 kg
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------