



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Ime proizvoda	TeSys VARIO
Kratko ime uređaja	VBF
Primena uređaja	Preventivno održavanje
Tip proizvoda ili komponente	Rastavljač
Nivo performansi	Visoke performanse
Broj polova	3P
Tip kontakata i sastav	3 NO
Tip mreže	DC AC
Tip upravljanja	Zakretna ručica
Način montaže zakretne ručice	Direktna
Boja drške	Crna
Boja prednje pločice sa ručicom	Crna
Pogodno za izolaciju	Da

Dopunske informacije

Zaključavanje zakretne ručice	1 to 3 padlocks 4...8 mm
Označavanje	0 - 1
Držač za montažu	Ručica: vrata Prekidač: vrata
Način fiksiranja	Sa 4 zavrtnja za ručica
[Ue] nazivni napon	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV
[Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	25 A
[Ithe] dozvoljena termička struja u ormanu	20 A

[Ie] nazivna radna struja	14,5 A AC-23 Ue: 400 V
Nazivna snaga u w	11 kW pri 500 V (AC-23A) 11 kW pri 690 V (AC-3) 15 kW pri 690 V (AC-23A) 4 kW pri 230...240 V (AC-3) 5,5 kW pri 400...415 V (AC-3) 7,5 kW pri 500 V (AC-3) 5,5 kW pri 230...240 V (AC-23A) 7,5 kW pri 400...415 V (AC-23A)
Klasa rada sa prekidima	30
Making capacity (I Rms)	250 A at 400 V AC-21A 250 A at 400 V AC-22A 250 A at 400 V AC-23A
[Icm] nazivna kratkospojna moć uključjenja	1 kA at 400 V at Ipeak
[Icw] rated short-time withstand Rms current	300 A at 400 V duration: 1 s
Nazivna uslovna struja kratkog spoja	10 kA at 400 V - associated fuse 25 A aM 10 kA at 400 V - associated fuse 25 A gG
Prekidna moć	200 A at 400 V (AC-21A) 200 A at 400 V (AC-22A) 200 A at 400 V (AC-23A)
Sastav uređaja	Ručica Prekidač
Mehanička trajnost	100000 ciklusa
Električna trajnost	100000 cycles AC-21 30000 cycles DC-1...5
Povezivanje - priključci	Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi kabl 10 mm ² - krutost kabla: jednožični Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi kabl 6 mm ² - krutost kabla: fleksibilni - sa kablovskim završetkom
Moment pritezanja	Kolo napajanja: 2,1 N.m - na vijčani priključni blokovi
Handle front plate dimension	60 x 60 mm
Visina	74 mm
Širina	60 mm
Masa proizvoda	0,25 kg

Okruženje

Standardi	IEC 60947-3
Sertifikacija proizvoda	CSA UL CCC GL
Zaštitni tretman	TC
Ip stepen zaštite	IP20 conforming to IEC 60529 IP65
Mehanička robusnost	Vibrations 10...150 Hz (1 gn) conforming to IEC 60068-2-6 Shocks 11 ms (30 Gn) conforming to IEC 60068-2-27
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...50 °C
Otpornost na vatru	960 °C u skladu sa IEC 60695-2-1

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	212 g
Pakovanje 1 visina	8 cm
Pakovanje 1 širina	8,6 cm
Pakovanje 1 dužina	12 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S03
Broj jedinica u pakovanju 2	24

Pakovanje 2 težina	5,71 kg
Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	30 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------