



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Ime proizvoda	TeSys VARIO
Kratko ime uređaja	VBF
Primena uređaja	Preventivno održavanje
Tip proizvoda ili komponente	Rastavljač u kućištu
Nivo performansi	Visoke performanse
Broj polova	3P
Tip upravljanja	Zakretna ručica
Boja drške	Crna
Boja prednje pločice sa ručicom	Crna
Zaključavanje zakretne ručice	1 to 3 padlocks 4...8 mm

Dopunske informacije

Označavanje	0 - 1
[Ue] nazivni napon	690 V AC
[Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV
[Ithe] conventional enclosed thermal current	16 A
[Ie] nazivna struja	11 A (AC-23A) at 400 V
Nazivna snaga u w	5.5 kW at 400 V (AC-23) 4 kW at 400 V (AC-3)
Klasa rada sa prekidima	30
Making capacity (I rms)	200 A at 400 V AC-21A 200 A at 400 V AC-22A 200 A at 400 V AC-23A
[Icm] nazivna kratkospojna moć uključjenja	1 kA at 400 V at Ipeak

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

[I _{cw}] rated short-time withstand Rms current	300 A at 400 V duration: 1 s
Nazivna uslovna struja kratkog spoja	10 kA at 400 V - associated fuse 20 A aM 10 kA at 400 V - associated fuse 20 A gG
Prekidna moć	200 A at 400 V (AC-21A) 200 A at 400 V (AC-22A) 200 A at 400 V (AC-23A)
Mehanička trajnost	100000 ciklusa
Električna trajnost	100000 cycles AC-21 30000 cycles DC-1...5
Karakteristike životne sredine	Standardna sredina
Pogodno za izolaciju	Da
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi kabl 10 mm ² - krutost kabla: jednožični Vijčani priključni blokovi kabl 6 mm ² - krutost kabla: fleksibilni - sa kablovskim završetkom
Moment pritezanja	2.1 N.m - on screw clamp terminals
Otpornost na vatru	960 °C conforming to IEC 60595-2-1
Handle front plate dimension	60 x 60 mm
Visina	146 mm
Širina	90 mm
Dubina	131 mm
Masa proizvoda	0,5 kg

Okruženje

Standardi	IEC 60947-4-1 IEC 60204
Zaštitni tretman	TC
I _p stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529
Mehanička robusnost	Vibrations 10...150 Hz (1 gn) conforming to IEC 60068-2-6 Shocks 11 ms (30 Gn) conforming to IEC 60068-2-27
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...50 °C

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	466 g
Pakovanje 1 visina	11,2 cm
Pakovanje 1 širina	14,4 cm
Pakovanje 1 dužina	15,6 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S03
Broj jedinica u pakovanju 2	7
Pakovanje 2 težina	3,755 kg
Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	30 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P06
Broj jedinica u pakovanju 3	56
Pakovanje 3 težina	40,916 kg
Pakovanje 3 visina	80 cm
Pakovanje 3 širina	80 cm
Pakovanje 3 visina	60 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija

REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------