



## Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Ime proizvoda	TeSys Mini-VARIO
Kratko ime uređaja	VCFN
Tip proizvoda ili komponente	Rastavljač za nužno isključenje
Nivo performansi	Standardne
Broj polova	3P
Tip upravljanja	Zakretna ručica
Boja drške	Crvena
Boja prednje pločice sa ručicom	Žuta
Zaključavanje zakretno ručice	1 do 3 katanca 4...8 mm

## Dopunske informacije

Označavanje	0 - 1
[Ue] nazivni napon	690 V AC
[Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV
[Ithe] dozvoljena termička struja u ormanu	16 A
[Ie] nazivna struja	11 A (AC-23A) pri 400 V
Nazivna snaga u w	5,5 kW pri 400 V (AC-23) 4 kW pri 400 V (AC-3)
Klasa rada sa prekidima	30
Making capacity ( I Rms)	200 A pri 400 V AC-21A 200 A pri 400 V AC-22A 200 A pri 400 V AC-23A
[Icm] nazivna kratkospojna moć uključjenja	0,5 kA pri 400 V na Ipeak uključjenja

[I <sub>cw</sub> ] rated short-time withstand Rms current	140 A pri 400 V 1 s
Nazivna uslovna struja kratkog spoja	6 kA pri 400 V - odgovarajući osigurač 20 A aM 6 kA pri 400 V - odgovarajući osigurač 20 A gG
Prekidna moć	200 A pri 400 V (AC-21A) 200 A pri 400 V (AC-22A) 200 A pri 400 V (AC-23A)
Mehanička trajnost	50000 ciklusa
Električna trajnost	30000 ciklusa DC-1...5 50000 ciklusa AC-21
Pogodno za izolaciju	Da
Povezivanje - priključci	Upravljačko kolo: priključak kabl(ovi) 4 mm <sup>2</sup> fleksibilni sa Upravljačko kolo: priključak kabl(ovi) 4 mm <sup>2</sup> jednožični
Moment pritezanja	Upravljačko kolo: 0,7 N.m - na priključak
Otpornost na vatru	960 °C u skladu sa IEC 60595-2-1
Handle front plate dimension	60 x 60 mm
Visina	131 mm
Širina	82,5 mm
Dubina	106 mm
Masa proizvoda	0,422 kg

## Okruženje

Standardi	IEC 60947-4-1
Zaštitni tretman	TC
Mehanička robusnost	Vibracije 10...150 Hz (1 gn) u skladu sa IEC 60068-2-6 Udara 11 milisekundi (30 Gn) u skladu sa IEC 60068-2-27
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...50 °C

## Packing Units

Pakovanje 1 težina	0,506 kg
Pakovanje 1 visina	0,900 dm
Pakovanje 1 širina	1,400 dm
Pakovanje 1 dužina	1,100 dm

## Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------