



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Ime proizvoda	TeSys Mini-VARIO
Kratko ime uređaja	VCFN
Tip proizvoda ili komponente	Rastavljač za nužno isključenje
Nivo performansi	Standardne
Broj polova	3P
Tip upravljanja	Zakretna ručica
Boja drške	Crvena
Boja prednje pločice sa ručicom	Žuta
Zaključavanje zakretno ručice	1 do 3 katanca 4...8 mm

Dopunske informacije

Označavanje	0 - 1
[Ue] nazivni napon	690 V AC
[Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV
[Ithe] dozvoljena termička struja u ormanu	20 A
[Ie] nazivna struja	14,5 A (AC-23A) pri 400 V
Nazivna snaga u w	7,5 kW pri 400 V (AC-23) 5,5 kW pri 400 V (AC-3)
Klasa rada sa prekidima	30
Making capacity (I Rms)	250 A pri 400 V AC-21A
[Icw] rated short-time withstand Rms current	150 A pri 400 V 1 s
Nazivna uslovna struja kratkog spoja	10 kA pri 400 V
Pogodno za izolaciju	Da

Otpornost na vatru	960 °C u skladu sa IEC 60595-2-1
Handle front plate dimension	60 x 60 mm
Visina	131 mm
Širina	82,5 mm
Dubina	106 mm
Masa proizvoda	0,512 kg

Okruženje

Standardi	IEC 60947-4-1
Zaštitni tretman	TC
Mehanička robusnost	Vibracije 10...150 Hz (1 gn) u skladu sa IEC 60068-2-6 Udara 11 milisekundi (30 Gn) u skladu sa IEC 60068-2-27
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...50 °C

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	344 g
Pakovanje 1 visina	8,5 cm
Pakovanje 1 širina	11,3 cm
Pakovanje 1 dužina	13,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S02
Broj jedinica u pakovanju 2	7
Pakovanje 2 težina	2,799 kg
Pakovanje 2 visina	15 cm
Pakovanje 2 širina	30 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------