



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Kratko ime uređaja	VZ
Tip proizvoda ili komponente	Dodatni blok uzemljenja
Nivo performansi	Visoke performanse
Tip kontakata i sastav	Bez
Kompatibilnost proizvoda	V3 V4
Tip mreže	DC AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz

Dopunske informacije

Lokacija za montiranje	Levi Desni
[Ue] nazivni napon	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV
[Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	80 A
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi
Visina	83 mm
Širina	20 mm
Dubina	46 mm
Masa proizvoda	0,1 kg

Okruženje

Standardi	IEC 60947-3
Sertifikacija proizvoda	UL

	CSA GL
Zaštitni tretman	TC
Ip stepen zaštite	IP20 conforming to IEC 60529
Mehanička robusnost	Vibracije 10...150 Hz (5 gn) u skladu sa IEC 60068-2-6 Udara 11 milisekundi (15 gn) u skladu sa IEC 60068-2-27
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...50 °C
Otpornost na vatru	960 °C u skladu sa IEC 60695-2-1

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	81 g
Pakovanje 1 visina	3,7 cm
Pakovanje 1 širina	5,5 cm
Pakovanje 1 dužina	9 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S02
Broj jedinica u pakovanju 2	69
Pakovanje 2 težina	5,832 kg
Pakovanje 2 visina	15 cm
Pakovanje 2 širina	30 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------