

# Lista sa podacima o proizvodima

## Karakteristike

# VZ20

TeSys VARIO - pomoćni kontakti blok - 1 NO + 1 NO



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Kratko ime uređaja	VZ
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakti blok
Nivo performansi	Visoke performanse
Tip kontakata i sastav	1 NO + 1 NO
Kompatibilnost proizvoda	V3 V01 V2 V0 V6 V4 V1 V5 V02
Tip mreže	DC AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Lokacija za montiranje	Desni

### Dopunske informacije

[Ue] nazivni napon	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV
[Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	12 A
[Ithe] dozvoljena termička struja u ormanu	10 A
Mehanička trajnost	100000 ciklusa
Električna trajnost	30000 ciklusa DC-11 100000 ciklusa AC-15

Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi 2 kabl 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> - krutost kabla: fleksibilni - sa kablovskim završetkom Vijčani priključni blokovi 2 kabl 1...2,5 mm <sup>2</sup> - krutost kabla: jednožični
Moment pritezanja	0,7 N.m - na vijčani priključni blokovi
Visina	65 mm
Širina	20 mm
Dubina	48,5 mm
Masa proizvoda	0,05 kg

## Okruženje

Standardi	IEC 60947-5
Sertifikacija proizvoda	GL UL CSA
Zaštitni tretman	TC
Ip stepen zaštite	IP20 conforming to IEC 60529
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...50 °C
Otpornost na vatru	960 °C u skladu sa IEC 60695-2-1

## Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	54 g
Pakovanje 1 visina	3,7 cm
Pakovanje 1 širina	5,5 cm
Pakovanje 1 dužina	9 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S02
Broj jedinica u pakovanju 2	69
Pakovanje 2 težina	4,112 kg
Pakovanje 2 visina	15 cm
Pakovanje 2 širina	30 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm

## Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	<a href="#">REACh deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a> Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

## Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------