



## Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Kratko ime uređaja	VZN
Tip proizvoda ili komponente	Dodatni blok nule
Nivo performansi	Standardne
Broj polova	1N
Tip kontakata i sastav	1 NO
Operacija kontakata	Prevrveno uključenje, zakasnelo isključenje
Kompatibilnost proizvoda	VN12 VN20
Tip mreže	AC DC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Lokacija za montiranje	Desni

## Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys VARIO VCFN rastavljač
[Ue] nazivni napon	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV
[Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	20 A
[Ithe] dozvoljena termička struja u ormanu	16 A
Mehanička trajnost	50000 ciklusa
Električna trajnost	30000 ciklusa DC-1...5 50000 ciklusa AC-21
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi kabl 4 mm <sup>2</sup> - krutost kabla: fleksibilni - sa kablovskim završetkom Vijčani priključni blokovi kabl 4 mm <sup>2</sup> - krutost kabla: jednožični

Moment pritezanja	0,7 N.m - na vijčani priključni blokovi
Visina	45,5 mm
Širina	12 mm
Dubina	39 mm
Masa proizvoda	0,02 kg

## Okruženje

Standardi	IEC 60947-3
Sertifikacija proizvoda	CSA GL UL
Zaštitni tretman	TC
Ip stepen zaštite	IP20 conforming to IEC 60529
Mehanička robusnost	Vibracije 10...150 Hz (1 gn) u skladu sa IEC 60068-2-6 Udara 11 milisekundi (15 gn) u skladu sa IEC 60068-2-27
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...50 °C
Otpornost na vatru	960 °C u skladu sa IEC 60695-2-1

## Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	22 g
Pakovanje 1 visina	2,7 cm
Pakovanje 1 širina	5,7 cm
Pakovanje 1 dužina	7,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S01
Broj jedinica u pakovanju 2	70
Pakovanje 2 težina	1,794 kg
Pakovanje 2 visina	15 cm
Pakovanje 2 širina	15 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm

## Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	<a href="#">REACh deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a> Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------