



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Primena uređaja	Upravljanje
Tip proizvoda ili komponente	Prekidač
Ime dekorativnog elementa	Unica Top - Unica Class
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Funkcija prekidača	Dvostruki naizmjenični
Primena prekidača	Roletne
Nazivna struja	10 AX at 250 V AC 50/60 Hz
Izvršni organ	Preklopni prekidač
Broj modula	1 modul
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje poklopca	Graphite

Dopunske informacije

Tip kontakata i sastav	1 C/O + 1 C/O
Mehanička blokada	Blokada između funkcija nagore/nadole
Nazivna struja prekida	2,5 A za motor
Udaljenost otvaranja	> 3 mm
Označavanje	UP Nadole
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Poprečni presek kabla	2.5 mm ² flexible cable 2.5 mm ² rigid cable
Minimalna moć isključenja opterećenja	200 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.3
Električna trajnost	40000 cycles, cos phi = 0.6
Otpornost izolacije	> 5 MOhm at 500 V
Dielektrična snaga	2000 V

Materijal	ASA + PC: mehanizam poklopca
Standardi	EMC direktiva EN 60669-1 LV direktiva
Temperatura okoline za rad uređaja	25...35 °C
Temperatura okoline za skladištenje	0...50 °C
Dubina za ugradnju	21 mm
Dubina	33 mm

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	UV otpornost Ulje Aceton Tečni sapun Alkohol Benzin Izbeljivač Amonijak Tečnost za čišćenje prozora
Karakteristike vezane za zdravlje	Halogen free

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------