

Lista sa podacima o proizvodima

Karakteristike

MGU3.162.12S

Unica Top/Class - dvopolni prekidač - 16 AX 250 VAC - 1 m - grafit



Osnovne informacije

Range of product	Unica
Ime dekorativnog elementa	Unica Top - Unica Class
Tip proizvoda ili komponente	Prekidač
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Funkcija prekidača	2-pole 1-way
Primena uređaja	Upravljanje
Nijansa boje	Graphite

Dopunske informacije

Nazivna struja	16 AX pri 250 V AC 50/60 Hz
Električna trajnost	5000 cycles
Otpornost izolacije	> 5 MOhm at 500 V
Dielektrična snaga	2000 V
Minimalna moć isključenja opterećenja	200 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.3
Udaljenost otvaranja	> 3 mm
Izvršni organ	Preklopni prekidač
Broj modula	1 modul
Signalna lampica	LED, boja: tamnožuta, potrošnja struje: 0.15 mA, porast temperature: 15 °C
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Poprečni presek kabla	0...4 mm ² rigid cable 0...4 mm ² flexible cable
Materijal	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): mechanism cover
Označavanje	ON
Način pričvršćivanja	Utično
Širina	22,5 mm
Visina	45 mm

Dubina	33 mm
Dubina za ugradnju	21 mm
Masa proizvoda	0,027 kg
Temperatura okoline za rad uređaja	25...35 °C
Temperatura okoline za skladištenje	0...50 °C
Standardi	LV direktiva EN 60669-1 EMC direktiva

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Ik stepen zaštite	IK01
Karakteristike životne sredine	Aceton Benzin Amonijak Izbeljivač Ulje UV otpornost Tečnost za čišćenje prozora Tečni sapun Alkohol
Karakteristike vezane za zdravlje	Halogen free

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	30 g
Pakovanje 2 težina	359 g
Pakovanje 3 težina	1,891 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------