



Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Range of product | Unica |
| Ime dekorativnog elementa | Unica Top - Unica Class |
| Tip proizvoda ili komponente | Prekidač |
| Prezentacija uređaja | Mehanizam |
| Funkcija prekidača | 1-pole 1-way |
| Primena uređaja | Upravljanje |
| Nijansa boje | Graphite |

Dopunske informacije

| | |
|---------------------------------------|--|
| Nazivna struja | 10 A at 250 V AC 50/60 Hz |
| Električna trajnost | 40000 cycles, cos phi = 0.6 |
| Otpornost izolacije | > 5 MOhm at 500 V |
| Dielektrična snaga | 2000 V |
| Minimalna moć isključenja opterećenja | 200 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.3 |
| Uslovi upotrebe | Kontrola impulsnog releja |
| Udaljenost otvaranja | > 3 mm |
| Izvršni organ | Taster |
| Broj modula | 2 modula |
| Povezivanje - priključci | Priključci bez zavrtnjeva |
| Poprečni presek kabla | 0...2,5 mm ² kruti kabl 0...2,5 mm ² fleksibilni kabl |
| Materijal | ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): mechanism cover |
| Način pričvršćivanja | Utično |
| Širina | 45 mm |
| Visina | 45 mm |
| Dubina | 34 mm |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dubina za ugradnju | 22 mm |
| Masa proizvoda | 0,0208 kg |
| Temperatura okoline za rad uređaja | 25...35 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | 0...50 °C |
| Standardi | EN 60669-1 EMC direktiva LV direktiva |

Okruženje

| | |
|-----------------------------------|---|
| Ip stepen zaštite | IP20 |
| Ik stepen zaštite | IK01 |
| Karakteristike životne sredine | Ulje UV otpornost Benzin Alkohol Izbeljivač Tečni sapun Tečnost za čišćenje prozora Amonijak Aceton |
| Karakteristike vezane za zdravlje | Halogen free |

Pakovanje

| | |
|--------------------|----------|
| Pakovanje 1 težina | 0,024 kg |
|--------------------|----------|

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH | REACH deklaracija |
| REACH bez SVHC | Da |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno EU RoHS deklaracija |
| Bez toksičnih teških metala | Da |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu) |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda |
| WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|