

# Klemsan®

## UTOR

İzoleli USB - RS485 / RS232 / TTL Dönüştürücü  
Isolated USB - RS485 / RS232 / TTL Converter

tip / type	ürün tanımı / product description	izolasyon / isolation	sipariş no / order no
UTOR-4i	İzoleli USB - RS485 Dönüştürücü / Isolated USB - RS485 Converter	2500Vrms	601 430
UTOR-2i	İzoleli USB - RS232 Dönüştürücü / Isolated USB - RS232 Converter	2500Vrms	601 431
UTOR-T5i	İzoleli USB - TTL (5V) Dönüştürücü / Isolated USB - TTL (5V) Converter	2500Vrms	601 432
UTOR-T3i	İzoleli USB - TTL (3.3V) Dönüştürücü / Isolated USB - TTL (3.3V) Converter	2500Vrms	601 433

### teknik özellikler

USB	USB 1.1 ve USB 2.0
Port Hızı	300 .. 115200 bps
İzolasyon	2500Vrms
Nem	Maks. %95, yoğunlaşma yok
Çalışma Sıcaklığı	-20°C .. 60°C
Depolama Sıcaklığı	-20°C .. 70°C

### technical specifications

USB	USB 1.1 and USB 2.0
Baud Rate	300 .. 115200 bps
Isolation	2500Vrms
Humidity	Max. %95, non-condensing
Operating Temperature	-20°C .. 60°C
Storage Temperature	-20°C .. 70°C