



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Zelio Relay
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica
Raspored klema	Odvojeni
Kompatibilnost proizvoda	Utični relej RSB sa 1 C/O kontakt Utični relej RSB sa 2 C/O kontakt
Oblik pina	Ravni
Kratko ime uređaja	RSZ
Prodaja po nedeljivim količinama	10

Dopunske informacije

[I _{th}] dozvoljena termička struja u vazduhu	10 A
[U _e] nazivni napon	< 250 V AC
Moment pritezanja	< 0.8 N.m za M3
Način fiksiranja	Sa zavrtnjem bez matice (panel) Sistem na klik (35 mm simetrična DIN šina)
Označavanje	CE
Širina	15,5 mm
Masa proizvoda	0,05 kg

Okruženje

Povezivanje - priključci	Priključci na zavrtnj, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) fleksibilni sa kablovskim završetkom Priključci na zavrtnj, 2 x 0.25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) fleksibilni sa kablovskim završetkom Priključci na zavrtnj, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) jednožični bez kablovskog završetka Priključci na zavrtnj, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) jednožični bez kablovskog završetka
Standardi	IEC 61984
Sertifikacija proizvoda	CSA

UL

Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...85 °C
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa EN/IEC 60529
Dielektrična snaga	2500 V

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,047 kg
Pakovanje 1 visina	0,700 dm
Pakovanje 1 širina	1,630 dm
Pakovanje 1 dužina	0,800 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti životne okoline	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------