

Lista sa podacima o proizvodima

Karakteristike

RXZE2M114M

utičnice RXZ - mešoviti kontakti - 10A - < 250V - za releje RXM2..,RXM4..



Price* : 513,00 RSD



Osnovne informacije

| | |
|----------------------------------|--|
| Grupa proizvoda | Zelio Relay |
| Tip proizvoda ili komponente | Utičnica |
| Raspored klema | Kombinovani |
| Kompatibilnost proizvoda | Utični relej RXM sa 2 C/O kontakt Utični relej RXM sa 4 C/O kontakt |
| Oblik pina | Ravni |
| Kratko ime uređaja | RXZ |
| Prodaja po nedeljivim količinama | 10 |

Dopunske informacije

| | |
|---|--|
| [I _{th}] dozvoljena termička struja u vazduhu | 10 A |
| [U _e] nazivni napon | < 250 V |
| Povezivanje - priključci | Priključak, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) fleksibilni sa kablovskim završetkom Priključak, 2 x 0.25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) fleksibilni sa kablovskim završetkom Priključak, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) jednožični bez kablovskog završetka Priključak, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) jednožični bez kablovskog završetka |
| Moment pritezanja | < 1 N.m za M3 |
| Način fiksiranja | Sa zavrtanjem bez matice (panel) Sistem na klik (35 mm simetrična DIN šina) |
| Označavanje | CE |
| Širina | 27 mm |
| Masa proizvoda | 0,056 kg |

Okruženje

| | |
|-------------------------|-----------|
| Standardi | IEC 61984 |
| Sertifikacija proizvoda | UL |

* Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

CSA
Lloyd's

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...85 °C |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -40...55 °C |
| Ip stepen zaštite | IP20 u skladu sa EN/IEC 60529 |
| Dielektrična snaga | 2500 V |

Pakovanje

| | |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 54 g |
| Pakovanje 1 visina | 4,3 cm |
| Pakovanje 1 širina | 2,7 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 8 cm |
| Tip jedinice pakovanja 2 | BB1 |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 10 |
| Pakovanje 2 težina | 574 kg |
| Pakovanje 2 visina | 7,7 cm |
| Pakovanje 2 širina | 9,2 cm |
| Pakovanje 2 visina | 14,2 cm |
| Tip jedinice pakovanja 3 | S02 |
| Broj jedinica u pakovanju 3 | 120 |
| Pakovanje 3 težina | 30,52 kg |
| Pakovanje 3 visina | 15 cm |
| Pakovanje 3 širina | 30 cm |
| Pakovanje 3 visina | 40 cm |

Održivost ponude

| | |
|----------------------------------|---|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| REACH bez SVHC | Da |
| EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija |
| Bez toksičnih teških metala | Da |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS deklaracija za Kinu |
| Izjava o zaštiti životne okoline | Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda |
| WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|